

**Arbeitsbereich:** Werkstatt / Außenbereich

**Tätigkeit:** Sägearbeiten

## ANWENDUNGSBEREICH

### Arbeiten mit Kettensägen

#### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Verletzungsgefahr für den Motorsägenführer und andere Personen durch Aufenthalt im Gefahrenbereich.

Gefahren durch Rückschlag der Sägeschiene; dadurch Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes.

Gefahren durch Abrutschen der Sägeschiene; dadurch Verletzungen im Bein- und Fußbereich.

Gefahren durch Abgase.

#### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Motorkettensägen dürfen nur von unterwiesenen Personen benutzt werden. Bei Baumarbeiten dürfen Motorkettensägen nur von Fachkundigen bedient werden. Die Unfallverhütungsvorschriften 3.9, 4.2 und 4.3 sowie die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten.



Beim Umgang mit Motorkettensägen sind Schutzhelm mit Gehör- und Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe, Schnittschutzhose (Schnittschutzjacke empfehlenswert) und Schutzschuhe mit Schnittschutz zu tragen.



Jugendliche dürfen Motorkettensägen nur zu Ausbildungszeiten unter Aufsicht benutzen.

Gefahrenbereich der Motorkettensäge (ausgestreckter Arm des Motorsägenführers + Motorsägenlänge) von Personen freihalten.



Beim Ingangsetzen ist die Motorkettensäge sicher abzustützen, die Kettenbremse sollte festgestellt sein. Die Maschine ist mit beiden Händen zu führen.

Zur Vermeidung von Rückschlag mit einlaufender Kette schneiden und den Krallenanschlag benutzen.

Rückschlagarme Schneidgarituren verwenden.

Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten.

Bei Arbeitsunterbrechungen und beim Transport der Motorkettensäge die Sägeschiene mit dem Transportschutz sichern.

Zum Betanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden. Beim Betanken nicht rauchen.

Maschine nicht am Betankungsort starten. Benzolfreie Kraftstoffe verwenden.

#### VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Bei Gefahr oder Störungen den Motor sofort stillsetzen. Zur Beseitigung von Störungen den Motor abstellen und die Kettenbremse feststellen. Vorgesetzten sofort informieren

#### ERSTE HILFE



Unfallstelle sichern. Ersthelfer verständigen.

Verletzten betreuen. Kleinere Verletzungen im Verbandbuch vermerken.

**Rettungsdienst (Notruf) 112**

#### WARTUNG; INSTANDHALTUNG

Regelmäßig die Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen überprüfen. Reparaturen nur durch Fachkräfte durchführen lassen.

Bei der Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten. Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei stillstehendem Schneidwerkzeug durchführen. Vor Arbeiten an der Kette Netz- oder Zündkerzenstecker ziehen. Die Kettenspannung ist einzustellen